

Sistema estándar bajo fregadero con grifo de acero inoxidable H2O -US3-F

Descripción general

Nuestro sistema H2O-US3-F estándar para debajo del fregadero está diseñado para un rendimiento confiable y una larga vida útil. Fabricado con KDF® 55 y carbón activado granular de cáscara de coco (CAG) de primera calidad, reduce eficazmente el cloro, los compuestos orgánicos volátiles (COV), los trihalometanos (THM) y la mayoría de los contaminantes listados por la EPA. Se instala discretamente debajo del fregadero y se conecta a un grifo de acero inoxidable.

Características y beneficios

- Medio filtrante KDF®/GAC con capacidad de 20,000 galones
- Elimina el cloro Sistema de filtración y purificación de 5 etapas Incluye un kit de fácil instalación Se conecta a un grifo de largo alcance de acero inoxidable separado El medio bacteriostático previene el crecimiento de bacterias (algas, hongos) Mejora el sabor y el color, elimina olores Reduce la mayoría de los contaminantes enumerados por la EPA
- Incluye garantía prorrateada
-
-



Reemplazar después del flujo recomendado de	Se alcanza la capacidad* o entre 18 y 24 meses. (lo que ocurra primero)
Unidad de altura/ancho	1,0 gpm 17" / 4"
Dimensiones de la caja de la unidad	Diámetro 18 x 8 x 8
Peso de envío de la unidad	7 lb 6 por caja
Cantidad de caja maestra	Dimensiones de la caja maestra 21 x 19 x 13
Peso de la caja maestra	43 lb



*La capacidad se alcanza cuando el caudal se reduce notablemente o hay un cambio en el color, sabor u olor del agua.

