

Filtro de carbón activado granular (GAC) para toda la casa con válvula de retrolavado manual

Código: H2OG-FS-MFV-1 Código: H2OG-FS-MFV-1.5

Código: H2OG-FS-MFV-2



Características y beneficios

- Mejora el color, el sabor y el olor
- Válvula de retrolavado manual de ¾" para mayor durabilidad
- Garantía de 5 años en la válvula de control
- Reemplace el sistema (excluyendo la válvula) cada 12 a 24 meses
- 3 tamaños disponibles según el tamaño de la casa
- Elimina: sedimentos, cloro y subproductos del cloro (trihalometanos), la mayoría de los contaminantes enumerados por la EPA: compuestos orgánicos volátiles (VOC), productos químicos, PCB, pesticidas, herbicidas, cloroformo

Especificaciones del sistema

- Presión máxima: 150 psi/10,5 bar
- Temperatura máxima: 120 °F/49 °C, mín.: 34 °F/1 °C
- Conexiones de entrada/salida: 3/4" NPT Caudal: Varía
- Mantenimiento: Reemplace el sistema (excl. válvula) cada 12 a 24 meses.

Disponible en 3 tamaños diferentes:

- Recipiente filtrante de 23 cm de diámetro x 122 cm de alto. Filtro recomendado para viviendas de una sola planta con capacidad para 2 a 4 personas.
- Recipiente para medios de comunicación de 25 cm de diámetro x 137 cm de alto. Recomendado para casas de dos plantas con capacidad para 4 a 6 personas.
- Recipiente para medios de 33 cm de diámetro x 137 cm de alto. Recomendado para hogares grandes de 6 a 8 personas.



3001 S.W. 15th Street, Suite C, Deerfield Beach, Florida,
33442 info@h2ofilter.com • www.h2ofilter.com

Número gratuito: 1-800-570-3464
Internacional: 1-954-570-3464