

Acondicionador de agua de 2 etapas de 20" con montaje en pared y 5 micrones Bloque de carbón
Cartucho y cartucho acondicionador ScaleGon™



Bloque de
carbón de 5
micras

Carrito
ScaleGon

Características y beneficios

- **Elimina sedimentos**

H2OG-ScaleGon™:

- **Extremadamente eficiente:** tiempo de contacto de 5 segundos. Independientemente del nivel de dureza. No requiere sal ni otros regenerantes químicos. No genera residuos de retrolavado. Se puede usar en zonas donde los suavizadores están prohibidos. Protege el medio ambiente y reduce el consumo de agua. Medio filtrante de larga duración (no se agota por reacciones químicas). No requiere válvula de control ni electricidad. Sistema de cartucho reemplazable. El medio filtrante funciona en flujo ascendente.
-

Especificaciones del sistema

Conexión de entrada/salida: 3/4". Presión de funcionamiento: 6 bar (90 PSI). Presión máxima recomendada: 80-100 PSI. Presión mínima recomendada: 40 PSI. Caudal: 4-8 galones por minuto. Tamaño del cartucho del filtro: 4,5" x 20". Vida útil del filtro: 6-9 meses o según sea necesario.

Avería del cartucho

	H2OG-SG2-4520
Etapa 1	Bloque de carbono de 5 micras
Etapa 2	Carrito H2OG-SG-4520.



H2OGUARD™ ES UNA MARCA COMERCIAL DE H2O INTERNATIONAL INC. 3001 S.W. 15th Street Suite C, Deerfield Beach FL 33442 EE. UU.